

Входно/изходен модул CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Номер на част: 572607

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Тегло на продукта	171 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP20
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Одобрение	c UL - Recognized (OL)
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Светодиодни дисплеи	1 Обща диагностика 16 Състояние на канала
Диагностика	Късо съединение/претоварване за всеки канал Ниско напрежение изходи
Брой на изходите	8
Параметризация	Време за стабилизиране на входа Failsafe на всеки канал Приемане на данни за всеки канал Idle Mode на всеки канал Време за удължаване на сигнала Поведение след късо съединение Контрол модул
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 15 mA
Брой входове	8
Характеристика на входовете	IEC1131-T2, тип 01
Ниво на превключване	Сигнал 0: <= 5 V Сигнал 1: >= 15 V
Логика на превключване, входове	PNP (положително превключване)
Време за стабилизиране на входа	3 ms (с възможност за параметризиране 0,1 ms, 10 ms, 20 ms)
Макс. сумарен ток на входовете на един модул	1.8 A

Характеристика	Стойност
Характеристики на изходите	IEC1131-T2
Логика на превключване изходи	PNP (положително превключване)
Макс. сумарен ток изходи на един модул	2 A
Макс. захранване на всеки канал	0,25 A (товар на лампа 6 W)
Разделяне на потенциалите канал - канал	не
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	не
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител за всеки канал