


Реле за налягане SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Номер на част: 8000210

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС в съответствие с Директивата за машините на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Измервана величина	Относително налягане
Метод на измерване	Тънък метален слой сензор за налягане
Работно налягане	-0.1 МПа...1 МПа -1 бар...10 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Комутационен изход	2xPNP
Превключваща функция	Прагова стойност с постоянен хистерезис
Функция на превключващ елемент	Антивалентен
Момент на включване	0.25 бар
Момент на включване макс.	0.4 бар
Момент на изключване мин.	0.05 бар
Макс. изходен ток DC	500 mA
Устойчивост на късо съединение	да
Диапазон на работното напрежение DC	19.2 V...30 V
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Електрическо присъединяване	4-полюсно M12x1 Щекер съгласно EN 60947-5-2 кръгла форма
Начин на закрепване	завинтване
Пневматична връзка	G1/8
Тегло на продукта	50 g
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Материал електрическо присъединяване	PBT
Опции за настройка	фиксирана настройка
Клас защита	IP65

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L