



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Одобрение	RCM Mark
Вид разклонител	2 на 1
Индикатор за работна готовност	Светодиод зелен
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод жълт
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод жълт
Допълнителни функции	Намаляване на задържащия ток
Означение проводник	С носач за табелки без носач за табелки
Начин на закрепване	с отвор за винт M2 с принадлежности
Електрическо присъединяване 1, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101 M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104 отворен край
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3 4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Винтова блокировка с шестостен SW13 и надлъжна назъбка Винтова блокировка с шестостен SW9 и надлъжна назъбка въртящ се
Електрическа връзка 1, съвместим начин на закрепване	Съвместимост с въртящи се/невъртящи се винтови блокировки
Електрическо присъединяване 2, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	2x куплунг 2x кабел
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав ъглов въртящ се

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Схема на свързване ZB, самонарязващ винт Схема на свързване ZC, самонарязващ винт Диаграма на свързване ZC, метричен болт Схема на свързване H Схема на свързване форма A съгласно EN 175301-803 Електрическа схема форма B съгласно EN 175301-803 Схема на свързване форма B съгласно промишлен стандарт 11 mm Схема на свързване форма C съгласно EN 175301-803 Схема на свързване форма C съгласно промишлен стандарт 9,4 mm M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101 M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104 отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2 3 4 5
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	Винтова блокировка с шестостен SW13 и надлъжна назъбка Винтова блокировка с шестостен SW9 и надлъжна назъбка на електромагнитен вентил с централен винт M2 върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5 върху електромагнитен разпределител с централен винт M3 върху електромагнитен разпределител със самонарязващ винт въртящ се с включване
Електрическа връзка 2, съвместим начин на закрепване	Съвместимост с въртящи се/невъртящи се винтови блокировки
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	0.5 A...4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Дължина на кабела 1	0.3 m...30 m
Дължина на кабела 2	0.3 m...30 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща/съвместимост с роботи
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Указание за температурата на околната среда	-10 - 40 °C при закрепване през отвор
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS не съдържа халогени не съдържа естери на фосфорната киселина
Степен на замърсяване	3
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	POLYAMID PC TPE-U(PUR)
Цвят на тялото	черен