



Gateway CPX-IOT

Номер на част: 8069773

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	50 mm x 107 mm x 50 mm
Размер на растерната решетка	50 mm
Начин на закрепване	с монтажна шина
Тегло на продукта	130 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Защита от директен и индиректен контакт	PELV
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Диагностика чрез светодиод	Modify Локализация на модула Състояние на мрежата Състояние на мрежата порт 1 Състояние на мрежата порт 2 Захранване електроника/сензорни елементи Захранване товар Системна грешка Връзка с облака
Контролни елементи	DIP превключвател за възстановяване на състоянието при доставката Ротационен превключвател за настройка на режима на работа
Настройка на IP адрес	DHCP статичен чрез уеб сървър

Характеристика	Стойност
Bus-интерфейс, протокол	Ethernet OPC-UA
Bus-интерфейс, вид свързване	Куплунг
Bus-интерфейс, технология на присъединяване	M12x1, D-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Bus-интерфейс, брой полюси/жила	4
Bus-интерфейс, Галванично изолиране	да
Bus-интерфейс, скорост на предаване на данни	100 Mbit/s
Ethernet интерфейс, вид свързване	Куплунг
Ethernet-интерфейс, протокол	TCP/IP
Ethernet-интерфейс, функция	Връзка с MQTT Broker
Ethernet интерфейс, технология на присъединяване	M12x1, D-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Ethernet интерфейс, брой полюси/жила	4
Ethernet интерфейс, скорост на предаване на данни	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Поддръжка на конфигурацията	вграден уеб сървър
Данни на CPU	256 MB RAM Dual Core 533 MHz
Номинално работно напрежение DC Електроника/сензорни елементи	24 V
Допустими колебания на напрежението електроника/сензорни елементи	± 25 %
Вътрешна консумация на ток при номинално работно напрежение електроника/сензорни елементи	по принцип 80 mA
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 msec