



Bus-възел
СТЕУ-PB-EX1C
Номер на част: 8107588

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	Profibus DP
Размери Ш x Д x В	40 mm x 91 mm x 50 mm
Размер на растерната решетка	40 mm
Начин на закрепване	върху електрическо свързване на електрическа клемна плоча
Тегло на продукта	90 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние неизползваните връзки са затворени
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Одобрение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Орган, издаващ сертификати	UL E239998
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	PS: Работно напрежение захранване на електрониката и на товара X1: Състояние на системата модул на I-Port 1 X2: Състояние на системата модул на I-Port 2
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	BF: Грешка в Bus
Диагностика	Грешка в комуникацията Диагностика на системата Ниско напрежение
Контролни елементи	DIL превключвател
Указание относно bus-интерфейс	Щекер/куплунг M12x1 B-кодиран, 5-полюсен, клас на защита IP65 опционална технология за присъединяване с принадлежности:

Характеристика	Стойност
Bus-интерфейс, вид	PROFIBUS
Bus-интерфейс, протокол	PROFIBUS DP
Bus-интерфейс, вид свързване	Куплинг
Bus-интерфейс, технология на присъединяване	Sub-D
Bus-интерфейс, брой полюси/жила	9
Bus-интерфейс, Галванично изолиране	да
Bus-интерфейс, скорост на предаване на данни	1,5 Mbit/s 12 Mbit/s 187,5 kbit/s 19,2 kbit/s 500 kbit/s 9,6 kbit/s 93,75 kbit/s
Максимален обем адреси входове	16 байт
Максимален обем адреси изходи	16 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция
Вътрешно време на цикъла	1 ms на 1 Byte полезни данни
Поддръжка на конфигурацията	GSD файл
Допълнителни функции	Emergency Message Състояние на системата чрез диагностична проверка
Захранване, функция	Електроника и товар
Захранване, вид свързване	Щекер
Захранване, технология на присъединяване	M12x1, A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Захранване, брой полюси/жила	5
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Макс. захранване	4 A
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 100 mA