


Налягане-Вакуум-Генератор PGVA-1-P-D30-Q4-A

Номер на част: 8165129

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Финост на филтрация	0.01 Em
Поддръжка на конфигурацията	CODESYS V3 Скриптове Python вграден уеб сървър
Параметризация	Параметри на системата CODESYS V3
Дисплей	Светодиод
Изходно налягане 1	-0.045 MPa
Изходно налягане 2	0.045 MPa
Нормален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1 l/min
Размери Ш x Д x В	210 mm x 208 mm x 76 mm
Диапазон на работното напрежение DC	21.6 V...26.4 V
Електрическа консумирана мощност	19 C
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Захранване, функция	Цифров изход Натоварване и функционална земя
Захранване, вид свързване	Куплунг
Захранване, технология на присъединяване	Клема
Захранване, брой полюси/жила	5
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагеря	-20 °C...70 °C

Характеристика	Стойност
Относителна влажност на въздуха	0 - 85 % без кондензация
Ниво на звукова мощност	55 dB(A)
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Тегло на продукта	3.2 kg
Абсолютна точност в $\pm$ % FS при стайна температура	1 %FS
Електрическо задействане	COM-порт Ethernet вградено управление
Сериен интерфейсен модул, функция	Комуникация Параметризация и въвеждане в експлоатация
Сериен интерфейсен модул, вид свързване	Куплунг
Сериен интерфейсен модул, технология на присъединяване	Sub-D
Сериен интерфейсен модул, протокол	RS232
Сериен интерфейсен модул, скорост на предаване на данни	1200 ... 115200 Bit/s
Ethernet интерфейс, вид свързване	Куплунг
Ethernet интерфейс, технология на присъединяване	RJ45
Ethernet интерфейс, скорост на предаване на данни	100 Mbit/s
Ethernet-интерфейс, функция	Параметризация и въвеждане в експлоатация
Ethernet-интерфейс, протокол	Modbus® TCP
Електрическо присъединяване сензорен елемент, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване сензорен елемент, конструктивна форма	кръгъл
Електрическо присъединяване сензор, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване сензорен елемент, входен сигнал	0 - 10 V 0 - 5 V
Електрическо присъединяване сензорен елемент, изходен сигнал	24 V DC
Начин на закрепване	с вътрешна резба M4
Пневматична връзка 1	QS-4
Пневматично присъединяване, брой	1
Цвят на тялото	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминий, с прахово покритие