

Síťový modul CPX-FB39

Číslo dílu: 2093101

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	Sercos III
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnost výrobku	125 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Indikace LED specifická pro výrobek	M: upravit, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	S: Sercos LED SD: Sercos sub-device LED TP1: aktivována síť, port 1 TP2: síť, aktivní port 2
Diagnostika specifická pro zařízení	Diagnostika orientovaná na kanál a modul Podpětí modulů Diagnostická paměť
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Rozhraní průmyslové sítě	2x zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
Maximální rozsah adres vstupů	64 byte
Maximální rozsah adres výstupů	64 byte
Parametrizace	Diagnostické chování Záložní A-data Vynucení kanálů Nastavení signálu Systémový parametr
Přenosová rychlost	100 Mbit/s, full/half duplex
Pomoc s konfigurací	soubor SDDML

Parametr	Hodnota
Dodatečné funkce	acyklický a cyklický přístup k datům prostřednictvím sercos adresace IP prostřednictvím parametrů Sercos nebo ovládací jednotky Kanálová diagnostika přes provozní sběrnici Spuštění parametrizace v prostém textu pomocí průmyslové sběrnice Procesní data týkající se stavu systému lze zobrazit Dodatečné diagnostické rozhraní pro ovládací jednotku
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 100 mA