


Síťový modul CTEU-CP

Číslo dílu: 2149714

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	CPI-B
Rozměry Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rozteč	40 mm
Způsob upevnění	na elektrickém připojení na elektrickou připojovací desku
Hmotnost výrobku	105 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu nevyužitá připojení uzavřena
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Indikace LED specifická pro výrobek	PS: napájení elektroniky a silové napájení X1: stav modulu na I-Port 1 v systému X2: stav systému, modul na I-Port 2
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	RUN: komunikace je OK
Diagnostika	Chyba komunikace Diagnostika systému podpětí
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Rozhraní průmyslové sítě, druh	instalační systém CP

Parametr	Hodnota
Rozhraní průmyslové sítě, protokol	CPI-B
Rozhraní průmyslové sítě, způsob připojení	konektor
Rozhraní pro průmyslovou síť, připojovací technika	M9x0,5
Rozhraní průmyslové sítě, počet pinů/žil	5
Rozhraní pro průmyslovou síť, přenosový výkon	1000 kbit/s
Rozhraní průmyslové sítě 2, funkce	připojení sítě, výstup napájení
Rozhraní sítě 2, způsob připojení	zásuvka
Rozhraní průmyslové sítě 2, připojovací technika	M9x0,5
Rozhraní průmyslové sítě 2, počet pinů/žil	5
Maximální rozsah adres vstupů	4 byte
Maximální rozsah adres výstupů	4 byte
Parametrizace	Diagnostické chování Reakce bezpečná proti poruchám
Interní čas cyklu	2 ms na 2 byte uživatelských dat
Pomoc s konfigurací	žádn.
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Max. napájení proudem	3.4 A
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 50 mA
Překlenutí výpadku sítě	10 ms