


Vodící jednotka EAGF-V2-KF-80-

Číslo dílu: 2608528

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	80
Zdvih	1 mm...550 mm
Vůle při změně směru	0 µm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	2300 N
Max. síla Fy, statická	3120 N
Max. síla Fz	2300 N
Max. statická síla Fz na čelistech	3120 N
Max. moment Mx	170 Nm
Max. moment Mx statický	231 Nm
Max. moment My	191 Nm
Max. moment My, statický	259 Nm
Max. moment Mz	191 Nm
Max. moment Mz, statický	259 Nm
Posuvová síla	40 N
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	5166 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	10517 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	76 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	76 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	54 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	3.8 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechťená ocel
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován

Parametr	Hodnota
Materiál pohybové desky	ocel