


Automatizační systém CPX-E

Číslo dílu: 5237644

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Elektrické ovládání	průmyslová síť integrované řízení
Rozteč	18,9 mm
Způsob upevnění	montážní lištou
Max. počet modulů	10
Montážní poloha	svisle vodorovn.
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Upozornění k teplotě okolí	-5 - 60 °C při upevnění svisle
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP20
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Odolnost vibracím	Zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška nárazem, stupeň 1 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Ochrana před přímým a nepřímým dotekem	PELV
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Úřad, který vydal certifikát	UL E239998
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Diagnostika	specifické podle modulu po síti prostřednictvím LED
Maximální rozsah adres vstupů	64 byte
Maximální rozsah adres výstupů	64 byte

Parametr	Hodnota
Interní čas cyklu	< 1 ms
Jmenovité provozní napětí logiky/čidel, DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí elektroniky/čidel	± 25 %
Max. napájení proudem	8 A
Překlenutí výpadku sítě	10 ms
Ochrana proti přepólování	ano