

Elektrický modul CPVSC1-AE16-CPI

Číslo dílu: 541975

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	52 mm
Výška	40 mm
Délka	70 mm
Rozhraní průmyslové sítě	M9, 5 pinů, zásuvka a konektor
Diagnostika specifická pro zařízení	nízké napětí na ventilovém terminálu
Typy komunikace	průmyslová síť CP
Maximální počet cívek ventilů	16
Parametrizace	parametrizace prostřednictvím protokolu CP
Ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení provozního napětí
Protokol	síť CP
Příkon při jmenovitém provozním napětí zátěže	závisí na typu ventilů a jejich počtu
Příkon při jmenovitém provozním napětí	elektronika <= 100 mA
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	90 % při 50 °C bez kondenzace
Ochrana před přímým a nepřímým dotekem	PELV
Stupeň krytí	IP20 podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Hmotnost výrobku	150 g
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	CP: Sběrnice Fieldbus CP
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Materiál tělesa	zesílený PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS