



Spojovací vedení NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5

Číslo dílu: 549294

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	188 g
Elektrické připojení	5 pinů M12x1 přímý konektor čtvercový tvar / zaúhlený
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec, tvar A, podle normy EN 175301-803
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	3
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	středový šroub M3
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	kulat..
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...60 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...60 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	1,5 kV
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Stínění	ano
Délka kabelu	0.3 m

Parametr	Hodnota
Vlastnosti kabelu	standard
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Min. poloměr ohybu kabelu	90 mm
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	90 mm
Průměr kabelu	5.9 mm
Přípustný průměr kabelu	5.7 mm...6.1 mm
Konstrukce kabelu	4x 0,34 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.34 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	PA TPE-U(PUR)
Barva tělesa	černá
Materiál izolační dutinky	PVC