


Řídicí vedení NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Číslo dílu: 552254

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	570 g
Elektrické připojení 1	přímý konektor, Sub-D, 25 pinů
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	25
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	25
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	2x šroub 4-40 UNC
Elektrické připojení 2	volný konec, 26 žil
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	26
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	26
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	3.9 A
Proudová zatížitelnost	3.9 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Stínění	ano
Délka kabelu	2.5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Podmínky testu kabelů	odolnost střídavému namáhání ohybem: podle normy Festo
Min. poloměr ohybu kabelu	220 mm
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	220 mm
Průměr kabelu	10.8 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm

Parametr	Hodnota
Konstrukce kabelu	5x (2x 0,25 mm ²) + 16x 0,25 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.25 mm ²
Průřez přírodních vodičů	0.25 mm ²
Konce vodičů	dutinka na vodiče kabelová koncovka, kolík
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pocínováno poniklováno a pozlaceno
Materiál izolační dutinky	PVC