


Ventilový terminál VTUB-12

Číslo dílu: 553983

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Elektrické ovládání	průmyslová síť vícepólový konektor
Elektrický systém vst./výst.	ne
Typ terminálu	23
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Teplota média	-5 °C...60 °C
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Ochrana před přímým a nepřímým dotekem	PELV
Provozní tlak	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Upozornění k provoznímu tlaku	0 - 8 barů při vnějším přívodu řídicího tlaku
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč
Max. počet pozic pro ventily	35
Max. počet tlakových zón	18
Druh ovládání	elektrick.
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil. 3/2, v klidu otevřen, monostabilní 5/2, bistabilní 5/2 monostabilní
Velikost ventilu	12 mm 24 mm
Max. normální jmenovitý průtok	400 l/min pro 12 mm
Šířka	12 mm 24 mm

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	3 mm
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Pneumatický pracovní výstup	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %