

Paralelní chapadlo HGPT-80-A-B

Číslo dílu: 560234

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	80
Zdvih každé čelisti	25 mm
Max. přesnost při výměně	0.2 mm
Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	0.1 stupeň
Max. vůle úchopných čelistí Sz	0.02 mm
Rotační symetrie	0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	0.05 mm
Počet úchopných čelistí	2
Druh pohonu	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	paralelní
Zajištění úchopné síly	bez
Konstrukce	nakloněná rovina nucený průběh pohybu
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	3 bar...8 bar
Provozní tlak profuku vzduchem	0 bar...0.5 bar
Max. pracovní frekvence chapadla	2 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	214 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	213 ms
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla	1830 g
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Celková úchopná síla při 6 barech, rozevření	3226 N
Celková síla úchopu při 6 barech, sevření	3102 N
Síla úchopu při 6 barech, rozevření, každá čelist	1613 N
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření	1551 N

Parametr	Hodnota
Moment setrvačnosti	150.515 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	7000 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	180 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	220 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	170 Nm
Interval následného mazání vodicích prvků	5 MioCyc
Hmotnost výrobku	4745 g
Způsob upevnění	vnitřním závitem a středící dutinkou s průchozím otvorem a středící dutinkou s průchozími dírami a lícovaným kolíkem s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem volitelně:
Připojení profuku vzduchem	M5
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál tělesa	eloxovaný hliník
Materiál čelistí chapadla	ocel, tvrzená