


Elektrické saně EGSK-20-125-6P

Číslo dílu: 562763

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní zdvih	125 mm
Velikost	20
Vůle při změně směru	20 µm
Průměr vřetena	6 mm
Stoupání vřetena	6 mm/ot
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s kuličkovým pohonem vřetene
Pohyb na referenční bod	referenční spínač
Druh vřetena	pohon kuličkovým šroubem
Max. zrychlení	10 m/s ²
Max. rychlost	0.79 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,01 mm
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP10
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Dynamická nosnost pevného ložiska	1000 N
Dynamická nosnost přímočarého vedení	2849 N
Dynamická nosnost pohonu kuličkovým vřetenem	860 N
Momenty ploch 2. stupně ly	6100 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	62000 mm ⁴
Max. hnací moment	0.069 Nm
Max. síla Fy	764 N
Max. síla Fz	764 N
Max. moment Mx	9.9 Nm
Max. moment My	3.2 Nm
Max. moment Mz	3.2 Nm
Max. posuvová síla Fx	72 N
Moment při chodu naprázdno	0.005 Nm
Statická nosnost pohonu vřetenem	1450 N

Parametr	Hodnota
Statická nosnost přímočarého vedení	6300 N
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.01 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JO	0.00144 kg.cm ²
Posuvová konstanta	6 mm/ot
Statická nosnost pevného ložiska	1240 N
Referenční životnost	3000 km
Pohybující se hmotnost	64 g
Hmotnost saní	64 g
Hmotnost výrobku	718 g
Hmotnost přídatných saní	64 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	380 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	27 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
Materiál zadního víka	tlakový odlitek z hliníku potaženo
Materiál profilu	silně legovaná nerezová ocel
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka pohonu	Hliníkový tlakový odlitek potaženo
Materiál saní	ocel
Materiál matice vřetena	ocel
Materiál vřetena	ocel