


Baterie ventilů VTUG-S

Číslo dílu: 572230

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Elektrické ovládání	jednotlivé připojení
Elektrický systém vst./výst.	ne
Typ terminálu	26
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Teplota média	-5 °C...60 °C
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Omezení okolní teploty a teploty médií	-5 - 50 °C bez snižování proudu
Stupeň krytí	IP40 IP65
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Provozní tlak	-0.09 MPa...0.1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.15 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	1.5 bar...8 bar
Provozní tlak pro ventilový terminál s interním napájením řídicího tlaku	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	HNBR NBR
Konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč
Max. počet pozic pro ventily	16
Max. počet tlakových zón	9
Druh ovládání	elektrick.

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2x3/2, uzavřen, monostabilní 2x 3/2, v klidu otevřen, monostabilní 2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní 5/2, bistabilní 5/2 monostabilní 5/3, ve stř. poloze pod tlakem 5/3, ve stř. pol. odvětráno 5/3, ve stř poloze uzavřený
Konstrukce	pístové šoupátko
Princip těsnění	měkké
Velikost ventilu	10 mm 14 mm 18 mm
Napájení řídicím tlakem	vnějš. interní
Max. normální jmenovitý průtok	380 l/min pro 10 mm 780 l/min pro 14 mm 1380 l/min pro 18 mm
Funkce odvětrání	lze škrtit
Pneumatický pracovní výstup	M3 M5 M7 G1/8 G1/4 QS-3 QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-5/32 QS-1/8 QS-3/16 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
Indikace stavu signálu	LED
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %