

Modul se vstupy/výstupy CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Číslo dílu: 572607

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Hmotnost výrobku	171 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP20
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Certifikát	c UL - Recognized (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Indikace LED	1 centrální diagnostika 16 stav kanálu
Diagnostika	Zkrat/přetížení na kanál Podpětí na výstupech
Počet výstupů	8
Parametrizace	Doba zámkitu kontaktu vstupu Failsafe na kanál Forcen na každý kanál Idle Mode pro každý kanál Doba prodloužení signálu Chování po zkratu Modul sledování
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 15 mA
Počet vstupů	8
Charakteristika vstupů	IEC1131-T2, typ 01
Spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 15 V
Spínací logika vstupů	PNP (spíná kladné napětí)
Filtrace vstupu	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms lze parametrizovat)
Max. celkový proud vstupů na modul	1.8 A

Parametr	Hodnota
Charakteristická křivka výstupů	IEC1131-T2
Výstupy spínací logiky	PNP (spíná kladné napětí)
Max. součtový proud výstupů na modul	2 A
Max. napájení na kanál	0,25 A (6 W zatížení žárovkou)
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ne
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění na kanál