

Rozbočovač NEDY-

Číslo dílu: 8032867

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Certifikát	RCM Mark
Druh rozdělovače	2 na 1
Indikace provozuschopnosti	zelená LED
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Indikace stavu signálu	žlutá LED
Dodatečné funkce	omezení přídržného proudu
Označení vedení	s držákem popisových štítků bez popisových štítků
Způsob upevnění	s průchozí dírou pro šroub M2 s příslušenstvím
Elektrické připojení 1, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím. úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101 M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104 volný konec
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3 4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace závitem, šestihran OK 13 a podélné rýhování Aretace šroubu se šestihranem vel. 9 a podélným rýhováním lze otáčet
Elektrické připojení 1, kompatibilní způsob upevnění	kompatibilní s otočnou/neotočnou aretací (šroub)
Elektrické připojení 2, funkce	Strana fieldbus
Elektrické připojení 2, druh připojení	2x zásuvka 2x kabel
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé úhlov. otočn.

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení 2, připojovací technika	připojovací obrazec ZB, rýhovaný šroub připojovací obrazec ZC, rýhovaný šroub připojovací obrazec ZC, metrický šroub připojovací obrazec H Připojovací obrazec, tvar A, dle normy EN 175301-803 připojovací obrazec tvaru B, podle EN 175301-803 připojovací obrazec, tvar B, podle průmyslového standardu 11 mm připojovací obrazec, tvar C, podle normy EN 175301-803 připojovací obrazec, tvar C, podle průmyslového standardu 9,4 mm M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101 M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104 volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2 3 4 5
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	Aretace šroubu se šestihranem vel. 13 a podélným rýhováním Aretace šroubu se šestihranem vel. 9 a podélným rýhováním na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M2 na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5 na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3 na elektromagnetický ventil se samořezným šroubem lze otáčet zasunuto
Elektrické připojení 2, kompatibilní způsob upevnění	kompatibilní s otočnou/neotočnou aretací (šroub)
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	0.5 A...4 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Délka kabelu 1	0.3 m...30 m
Délka kabelu 2	0.3 m...30 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců / vhodné pro roboty
Jmenovitý průřez vodičem	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Upozornění k teplotě okolí	-10 - 40 °C při upevnění přes průchozí díru
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS bez halogenů bez esterů kyseliny fosforečné
Třída znečištění	3
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	PA PC TPE-U(PUR)
Barva tělesa	černá