

Dreipunktgreifer HGDD-40-A-G2

Teilenummer: 1163042

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | 40 |
| Hub pro Greifbacken | 6 mm |
| Max. Austauschgenauigkeit | 0.2 mm |
| Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay | 0.1 deg |
| Max. Greifbackenspiel Sz | 0.05 mm |
| Rotationssymmetrie | 0.2 mm |
| Wiederholgenauigkeit Greifer | 0.03 mm |
| Anzahl Greifbacken | 3 |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Greiferfunktion | 3-Punkt |
| Greifkraftsicherung | beim Schließen |
| Konstruktiver Aufbau | Schiefe Ebene zwangsgeführter Bewegungsablauf |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 4 bar...8 bar |
| Betriebsdruck Sperrluft | 0 bar...0.5 bar |
| Max. Arbeitsfrequenz Greifer | 4 Hz |
| Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 144 ms |
| Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 110 ms |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 5.01 kgcm ² |
| Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch | 700 N |
| Max. Moment am Greifbacken Mx statisch | 25 Nm |
| Max. Moment am Greifbacken My statisch | 18 Nm |
| Max. Moment am Greifbacken Mz statisch | 20 Nm |
| Nachschmierintervall Führungselemente | 5 Mio SP |

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|---|
| Max. Masse pro externem Greiffinger | 130 g |
| Produktgewicht | 775 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung und Passstift mit Innengewinde und Passstift wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss Sperrluft | M3 |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Abdeckkappe | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
| Werkstoff Greifbacken | Stahl, gehärtet |