

Winkelgreifer DHWS-40-A

Teilenummer: 1310184

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | 40 |
| Max. Austauschgenauigkeit | 0.2 mm |
| Max. Öffnungswinkel | 40 deg |
| Rotationssymmetrie | 0.2 mm |
| Wiederholgenauigkeit Greifer | 0.04 mm |
| Anzahl Greifbacken | 2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Greiferfunktion | Winkel |
| Konstruktiver Aufbau | Hebel |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 2 bar...8 bar |
| Max. Arbeitsfrequenz Greifer | 3 Hz |
| Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 63 ms |
| Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 96 ms |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen | 1497 Ncm |
| Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen | 1362 Ncm |
| Massenträgheitsmoment | 3.81 kgcm ² |
| Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch | 200 N |
| Max. Moment am Greifbacken Mx statisch | 13 Nm |
| Max. Moment am Greifbacken My statisch | 13 Nm |
| Max. Moment am Greifbacken Mz statisch | 13 Nm |
| Produktgewicht | 775 g |

| Merkmal | Wert |
|-------------------------|---|
| Befestigungsart | mit Innengewinde und Zentrierhülse mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Abdeckkappe | PA |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung harteloxiert |
| Werkstoff Greifbacken | hochlegierter Stahl |