


# Magnetventil MFH-5/3E-D-2-C

Teilenummer: 151855

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                                     | 5/3 entlüftet                                   |
| Betätigungsart                                     | elektrisch                                      |
| Baubreite                                          | 54 mm                                           |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 2300 l/min                                      |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                     | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1<br>G3/8 |
| Betriebsspannung                                   | über Magnetspule, getrennt zu bestellen         |
| Betriebsdruck                                      | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 bar...10 bar               |
| Konstruktiver Aufbau                               | Kolben-Schieber                                 |
| Rückstellart                                       | mechanische Feder                               |
| Maritime Klassifizierung                           | siehe Zertifikat                                |
| Zertifikat ausstellende Stelle                     | DNV-TAA000032X                                  |
| Schutzart                                          | IP65                                            |
| Nennweite                                          | 11.5 mm                                         |
| Rastermaß                                          | 56 mm                                           |
| Abluftfunktion                                     | drosselbar                                      |
| Dichtprinzip                                       | weich                                           |
| Einbaulage                                         | beliebig                                        |
| Entspricht Norm                                    | ISO 5599-1                                      |
| Handhilfsbetätigung                                | mit Zubehör rastend<br>tastend                  |
| ISO-Code                                           | 257                                             |
| Steuerart                                          | vorgesteuert                                    |
| Steuerluftversorgung                               | intern                                          |
| Strömungsrichtung                                  | nicht reversibel                                |
| Überdeckung                                        | positive Überdeckung                            |
| Schaltzeit aus                                     | 67 ms                                           |
| Schaltzeit ein                                     | 35 ms                                           |
| Max. positiver Prüfpuls bei 0 Signal               | 2200 µs                                         |
| Max. negativer Prüfpuls bei 1 Signal               | 3700 µs                                         |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |

| Merkmal                            | Wert                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                  | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit                   | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Mediumstemperatur                  | -10 °C...60 °C                                                              |
| Schalldruckpegel                   | 85 dB(A)                                                                    |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...40 °C                                                               |
| Produktgewicht                     | 820 g                                                                       |
| Elektrischer Anschluss             | über F-Spule, getrennt zu bestellen                                         |
| Befestigungsart                    | auf Anschlussplatte<br>mit Durchgangsbohrung und Schraube                   |
| Anschluss Steuerabluft 82          | M5                                                                          |
| Anschluss Steuerabluft 84          | M5                                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1          | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1                                     |
| Pneumatischer Anschluss 2          | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1                                     |
| Pneumatischer Anschluss 3          | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1                                     |
| Pneumatischer Anschluss 4          | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1                                     |
| Pneumatischer Anschluss 5          | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1                                     |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                |
| Werkstoff Dichtungen               | HNBR<br>NBR                                                                 |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss                                                         |