

Winkeldose PEV-1/4-WD-LED-230

Teilenummer: 164275

FESTO



Datenblatt

Merkm	Wert
Entspricht Norm	EN 175301-803
Schaltzustandsanzeige	LED gelb LED grün
Befestigungsart	festgeschraubt
Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form A basierend auf EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	5
Betriebsspannungsbereich DC	140 V...180 V
Betriebsspannungsbereich AC	150 V...230 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	8 A
Kabelverschraubung	Pg11
Zulässiger Kabeldurchmesser	4.5 mm...11 mm
Anschlussquerschnitt	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-40 °C...80 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	Derating beachten
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Gehäuse	PA6-verstärkt
Farbe Gehäuse	transparent
Werkstoff Steckkontakte	Messing vernickelt verzinkt