


# Wartungseinheit FRC-1/8-D-7-O-MINI-A

Teilenummer: 192640

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                           | Mini                                                          |
| Baureihe                                           | D                                                             |
| Betätigungssicherung                               | Drehknopf mit Arretierung                                     |
| Einbaulage                                         | senkrecht +/- 5°                                              |
| Kondensatablass                                    | vollautomatisch                                               |
| Konstruktiver Aufbau                               | Filterregler ohne Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge                                | 22 cm³                                                        |
| Filterfeinheit                                     | 40 µm                                                         |
| Schalenschutz                                      | Metallschutzkorb                                              |
| Druckanzeige                                       | G1/8 vorbereitet                                              |
| Betriebsdruck                                      | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                           |
| Druckregelbereich                                  | 0.5 bar...7 bar                                               |
| Max. Druckhysterese                                | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 800 l/min                                                     |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte Gase         |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                 | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)    |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inerte Gase         |
| Mediumstemperatur                                  | -10 °C...60 °C                                                |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...60 °C                                                |
| Produktgewicht                                     | 660 g                                                         |
| Befestigungsart                                    | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1                          | G1/8                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2                          | G1/8                                                          |
| Werkstoff-Hinweis                                  | RoHS konform                                                  |
| Werkstoff Gehäuse                                  | Zink-Druckguss                                                |

| Merkmal          | Wert |
|------------------|------|
| Werkstoff Schale | PC   |