

Fluidtrenner CQA-28

Teilenummer: 196984

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 20 mm |
| Einbaulage | senkrecht |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar...7 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.95 bar...10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Mediumstemperatur | -25 °C...75 °C |
| Umgebungstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Produktgewicht | 18 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse CQ-28 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Steckhülse CQ-28 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |