


Busknoten CPX-FB23-24

Teilenummer: 526176

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Protokoll	CC-Link
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produktgewicht	115 g
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PC
LED-Anzeige produktspezifisch	M: Modify, Parametrierung PL: Lastversorgung PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF: Systemfehler
LED-Anzeige busspezifisch	Error: Kommunikationsfehler RD: Daten empfangen Run: Kommunikationsstatus SD: Daten senden
Gerätespezifische Diagnose	Kanal- und modulatorientierte Diagnose Unterspannung Module Diagnose-Speicher
Bedienelemente	DIL-Schalter
Feldbus-Schnittstelle	Dose Sub-D, 9-polig Konfektionierbarer Stecker Sub-D Schraubklemmleiste, IP20
Maximale Adressvolumen Eingänge	14 byte 32 byte 64 byte
Hinweis zu Eingänge	14 byte bei Rx (F23) 32 byte bei RWr (F23) 64 byte bei Rx, RWr (F24)
Maximale Adressvolumen Ausgänge	14 byte 32 byte 64 byte

Merkmal	Wert
Hinweis zu Ausgänge	14 byte bei Ry (F23) 32 byte bei RWw (F23) 64 byte bei Ry, RWw (F24)
Parametrierung	Diagnoseverhalten Failsafe-Reaktion Forcen von Kanälen Signal-Setup Systemparameter
Baudrate	156 ... 10000 kbit/s
Zusätzliche Funktionen	Systemstatus über Prozessdaten abbildbar Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte
Betriebsspannungsbereich DC	18 V...30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Typ. 70 mA