

Stoßdämpfer DYSW-4-6-Y1F

Teilenummer: 548070

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Hub	6 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	2 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	1 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	6 mm
Max. Anschlagkraft	100 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	0.8 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	7000 J
Max. Restenergie	0.006 J
Rückstellkraft	0.7 N
Min. Einschubkraft	6.5 N
Produktgewicht	6 g
Massebereich	1.2 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl