

Radialgreifer HGRT-32-A

Teilenummer: 563910

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Max. Austauschgenauigkeit	0.2 mm
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay	0.1 deg
Max. Öffnungswinkel	180 deg
Rotationssymmetrie	0.2 mm
Wiederholgenauigkeit Greifer	0.02 mm
Anzahl Greifbacken	2
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Greiferfunktion	Radial
Konstruktiver Aufbau	zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung	für Näherungsschalter für induktive Sensoren
Betriebsdruck	3 bar...8 bar
Max. Arbeitsfrequenz Greifer	3 Hz
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	359 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	403 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen	2024 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen	1856 Ncm
Massenträgheitsmoment	4.62 kgcm ²
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch	280 N
Max. Moment am Greifbacken My statisch	13.5 Nm
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch	1.3 Nm
Nachschmierintervall Führungselemente	10 Mio SP
Produktgewicht	840 g
Befestigungsart	mit Innengewinde und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss	M5

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken	Stahl, gehärtet