

# Verbindungsleitung MHJ9-KMH-2,5-HF

FESTO

Teilenummer: 567505



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	RCM Mark
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung Schutzabschaltung
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	98 g
Elektrischer Anschluss	2-polig / 2-polig / 4-adrig Dose gerade / Dose gerade / Kabel
Betriebsspannungsbereich DC	12 V...53 V
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Hinweis zum Betrieb	Netzteil muss mindestens 1,9 A ohne Spannungsseinbruch liefern können.
Hinweis zur Leistungsaufnahme	Niederstromphase 5,1 W, Hochstromphase 45,6 W, pro Kanal
Einschaltdauer	100% Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten.
Hinweis zum Eingangsstrom	Anstieg linear 0,5 - 3 mA bei einem Triggersignal von 17 - 30 V 0,08 - 0,5 mA bei einem Triggersignal von 3 - 17 V
Eingangswiderstand	38.1 kOhm
Kabellänge	2.5 m
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PUR PVC

Merkmal	Wert
Werkstoff Gehäuse	POM