


# Drucksensor

## SPAW-P10R-G12M-2P-M12

Teilenummer: 8022753

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert   |
|--|--|
| Zulassung                                  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-RoHS-Richtlinie                            |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV<br>nach UK RoHS Vorschriften                    |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform   |
| Messgröße                                  | Relativdruck   |
| Messverfahren                              | Metall dünnfilm Drucksensor  |
| Druckmessbereich Anfangswert               | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi  |
| Druckmessbereich Endwert                   | 1 MPa<br>10 bar<br>145 psi   |
| Überlastdruck                              | 2 MPa<br>20 bar<br>290 psi   |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:<br>Flüssige Medien<br>Gasförmige Medien |
| Mediumstemperatur                          | -20 °C...85 °C   |
| Umgebungstemperatur                        | 0 °C...80 °C   |
| Genauigkeit in ± % FS                      | 1 %FS  |
| Wiederholgenauigkeit in ± %FS              | 0.15 %FS   |
| Schaltausgang                              | 2xPNP  |
| Schaltfunktion                             | Frei programmierbar  |
| Schaltelementfunktion                      | umschaltbar  |
| Max. Ausgangstrom                          | 250 mA   |
| Anstiegszeit                               | 3 ms   |
| Kurzschlussfestigkeit                      | ja   |
| Betriebsspannungsbereich DC                | 15 V...35 V  |
| Verpolungsschutz                           | für Betriebsspannung   |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart     | Stecker  |

| Merkmal  | Wert   |
|--|--|
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik           | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101            |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern          | 4  |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart            | Schraubverriegelung<br>nicht drehbar           |
| Elektrischer Anschluss 1, kompatible Befestigungsart | Kompatibel mit Schraubverriegelung drehbar     |
| Befestigungsart                                      | mit Außengewinde                               |
| Einbaulage   | beliebig                                       |
| Pneumatischer Anschluss                              | Außengewinde G1/2                              |
| Produktgewicht                                       | 230 g  |
| Werkstoff Gehäuse                                    | ABS<br>hochlegierter Stahl rostfrei            |
| vom Medium berührte Werkstoffe                       | hochlegierter Stahl rostfrei                   |
| Werkstoff Dichtring                                  | NBR  |
| Anzeigeart   | 4-stellig alphanumerisch<br>LED-Anzeige        |
| Darstellbare Einheit(en)                             | MPa<br>bar<br>kPa<br>kg/cm <sup>2</sup><br>psi |
| Schaltzustandsanzeige                                | LED rot  |
| Einstellmöglichkeiten                                | über Display und Tasten                        |
| Manipulationssicherung                               | PIN-Code                                       |
| Einstellbereich Schwellwerte                         | 0.5 %...100 %                                  |
| Einstellbereich Hysterese                            | 0.5 %...99.5 %                                 |
| Schutzart  | IP65<br>IP67                                   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                   | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung   |
| LABS-Konformität                                     | VDMA24364-Zone III                             |