


Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-120-1200-0H

Teilenummer: 8041869

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Antriebsritzel Wirkdurchmesser	52.52 mm
Arbeitshub	1200 mm
Baugröße	120
Hubreserve	0 mm
Zahnriemen-Teilung	5 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Zahnriemen
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Messprinzip Wegmesssystem	inkremental
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,08 mm
Einschaltdauer	100%
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Flächenmomente 2. Grades I _y	1264580 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades I _z	4365790 mm ⁴
Max. Antriebsmoment	34.1 Nm
Max. Kraft F _y	5500 N
Max. Kraft F _z	6890 N
Max. Kraft F _y Gesamtachse	5500 N
Max. Kraft F _z Gesamtachse	6890 N
F _y bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	20240 N
F _z bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	25355 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	76.2 N
Max. Moment M _x	104 Nm

Merkmal	Wert
Max. Moment My	680 Nm
Max. Moment Mz	680 Nm
Max. Moment Mx Gesamtachse	104 Nm
Max. Moment My Gesamtachse	680 Nm
Max. Moment Mz Gesamtachse	680 Nm
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	383 Nm
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	2502 Nm
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	2502 Nm
Abstand Schlittenoberfläche zur Führungsmitte	70 mm
Max. Vorschubkraft Fx	1300 N
Leerlaufantriebsmoment	2.8 Nm
Torsionsträgheitsmoment It	435680 mm ⁴
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub	2.15 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast	6.9 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JO	40.99 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JW für Zusatzschlitten	28.91 kgcm ²
Vorschubkonstante	165 mm/U
Referenzlebensdauer	5000 km
Gewicht Schlitten	4.19 kg
Gewicht Zusatzschlitten	3.24 kg
Grundgewicht bei 0 mm Hub	15.7 kg
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	0.106 kg
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt)	0,05 % der Länge der Achse,maximal 0,5 mm
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand)	0,1 % der Länge der Achse
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Abdeckband	rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Antriebsdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten	Vergütungsstahl
Werkstoff Führungsschiene	Vergütungsstahl Corrotect beschichtet
Werkstoff Riemenscheiben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper	Edelstahlguss
Werkstoff Zahnriemen	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug