

**Deckelbausatz**  
**VAVC-F12-SCC-20-TP**  
Teilenummer: 8084036

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                   | Wert                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennweite DN              | 20                                                                                                                                                     |
| Explosionsschutz          | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX)                                                                                     |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-Zone III                                                                                                                                     |
| Medium                    | Dampf<br>Hydrauliköl auf Mineralölbasis<br>Inerte Gase<br>Mineralöl<br>Wasser<br>gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm<br>neutrale Flüssigkeiten |
| Hinweis zum Medium        | Gasförmige Medien sind nur bei Anströmung über Ventilsitz zulässig.                                                                                    |
| Mediumstemperatur         | -30 °C...200 °C                                                                                                                                        |
| Umgebungstemperatur       | 0 °C...60 °C                                                                                                                                           |
| Lagertemperatur           | -10 °C...60 °C                                                                                                                                         |
| Einbaulage                | beliebig                                                                                                                                               |
| Produktgewicht            | 363 g                                                                                                                                                  |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform                                                                                                                                           |
| Werkstoff Deckel          | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                                           |
| Werkstoff Spindeldichtung | PTFE                                                                                                                                                   |
| Werkstoff Sitzdichtung    | PTFE, modifiziert                                                                                                                                      |