


# Elektrik-Stecksocket NEFV-V13-XX4G3-T1G3

Teilenummer: 8109877

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                      | Wert                                  |
|--|---------------------------------------|
| Abmessungen B x L x H                        | 18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm             |
| Befestigungsart                              | mit Durchgangsbohrung für Schraube M3 |
| Kabelabgang                                  | gerade                                |
| Produktgewicht                               | 6.8 g                                 |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion           | Feldgeräteseite                       |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform            | eckig                                 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart       | Dose                                  |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik   | ZIF                                   |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern  | 5                                     |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 3                                     |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart    | gesteckt                              |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion           | Feldgeräteseite                       |
| Elektrischer Anschluss 2, Bauform            | eckig                                 |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart       | Dose                                  |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik   | ZIF                                   |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern  | 5                                     |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 3                                     |
| Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart    | gesteckt                              |
| Elektrischer Anschluss 3, Funktion           | Steuerungsseite                       |
| Elektrischer Anschluss 3, Bauform            | eckig                                 |
| Elektrischer Anschluss 3, Anschlussart       | Stecker                               |
| Elektrischer Anschluss 3, Anschlusstechnik   | Festo spezifisch codiert              |
| Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole/Adern  | 3                                     |
| Elektrischer Anschluss 3, belegte Pole/Adern | 3                                     |
| Elektrischer Anschluss 3, Befestigungsart    | gesteckt                              |
| Betriebsspannungsbereich DC                  | 0 V...310 V                           |
| Schutzleiteranschluss                        | nicht vorhanden                       |
| Schirmung                                    | nein                                  |
| Schutzart                                    | IP40                                  |
| Hinweis zur Schutzart                        | in montiertem Zustand                 |
| Umgebungstemperatur                          | -10 °C...60 °C                        |

| <b>Merkmal</b>                             | <b>Wert</b>                          |
|--|--------------------------------------|
| Lagertemperatur                            | -40 °C...80 °C                       |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-RoHS-Richtlinie              |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV         |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B2-L                       |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                         |
| Verschmutzungsgrad                         | 2                                    |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Gehäuse                          | PA                                   |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                              |
| Werkstoff Steckkontakte                    | Bronze vernickelt und vergoldet      |