

# Kompaktzylinder ADN-S-12-5-I-P-A-F1A

Teilenummer: 8142562

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                                  | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hub                                                      | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolben-Ø                                                 | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dämpfung                                                 | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einbaulage                                               | beliebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funktionsweise                                           | doppeltwirkend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolbenstangenende                                        | Innengewinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konstruktiver Aufbau                                     | Kolben<br>Kolbenstange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Positionserkennung                                       | für Näherungsschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Varianten                                                | Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien<br>einseitige Kolbenstange                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betriebsdruck                                            | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Betriebsmedium                                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                       | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LABS-Konformität                                         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien            | Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Reinraumklasse                                           | Klasse 6 nach ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur                                      | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aufprallenergie in den Endlagen                          | 0.07 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 51 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf  | 68 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub                               | 6 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                     | 2 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                                | 33 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                           | 15 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Merkmal</b>                  | <b>Wert</b>                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Befestigungsart                 | mit Durchgangsbohrung<br>mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss         | M5                                        |
| Werkstoff-Hinweis               | RoHS konform                              |
| Werkstoff Deckel                | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert         |
| Werkstoff Dynamische Dichtungen | NBR<br>TPE-U(PU)                          |
| Werkstoff Gehäuse               | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert         |
| Werkstoff Kolbenstange          | hochlegierter Stahl rostfrei              |