

# Flexo-Kupplung DARP-M16P-F

Teilenummer: 8170121

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                      | M16x1,5                                                                                                                                                                                                                                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                                                                                                          |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                           |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur                           | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktgewicht                                | 712 g                                                                                                                                                                                                                                       |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                                                                                                                                                                                                                |
| Werkstoff Buchse                              | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                                                                                                                                |
| Werkstoff Gehäuse                             | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                                                                                                                                |
| Werkstoff Kugelscheibe                        | Einsatzstahl                                                                                                                                                                                                                                |
| Werkstoff Kugelzapfen                         | Einsatzstahl                                                                                                                                                                                                                                |
| Werkstoff Mutter                              | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                                                                                                                                |