


# Anschlussplattenbausatz DADP-SP-G9-16-R

Teilenummer: 8173534

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einbaulage                                    | beliebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Reinraumklasse                                | Klasse 6 nach ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. Anschlagkraft                            | 200 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Anziehdrehmoment                         | 0.8 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toleranz Anziehdrehmoment                     | ± 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktgewicht                                | 68 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Befestigungsart                               | Direktbefestigung über Gewinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkstoff Anschläge                           | hochlegierter Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Werkstoff Dichtungen                          | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Werkstoff Platte                              | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Werkstoff Schrauben                           | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |