

# Estrangulador de escape GRE-1/8

Número de artículo: 10351

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Función de la válvula                                      | Función de estrangulamiento-presión acústica                                 |
| Selección función adicional                                | Con silenciador                                                              |
| Conexión neumática 1                                       | G1/8                                                                         |
| Elemento de ajuste                                         | Tornillo de cabeza ranurada                                                  |
| Tipo de fijación                                           | Enroscable                                                                   |
| Caudal nominal normal en sentido de estrangulación         | 520 l/min                                                                    |
| Caudal normal 6 -> 0 bar                                   | 0 l/min...520 l/min                                                          |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...70 °C                                                               |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                   |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | 0 bar...10 bar                                                               |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura del medio                                      | -10 °C...70 °C                                                               |
| Par de apriete nominal                                     | 12 Nm                                                                        |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                                                                       |
| Peso del producto                                          | 15 g                                                                         |
| Material del pivote atornillado                            | Aleación de forja de aluminio                                                |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material de las juntas                                     | NBR                                                                          |
| Material del tornillo de regulación                        | Latón                                                                        |