


Convertidor PE VPE-1/8-2N-SW

Número de artículo: 12595

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	EN 60947-5-1
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Magnitud de medición	Presión relativa
Procedimiento de medición	Convertidor de presión neumático/eléctrico
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar
Presión máx. de sobrecarga	1 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Salida	Con contacto
Función de conmutación	Valor umbral con histéresis fija
Función del elemento de conmutación	Contacto conmutador
Punto de conexión	-0.25 bar
Punto de desconexión	0.1 bar
Frecuencia de conmutación máx.	1 Hz
Corriente mín. de carga	100 mA
Margen de tensión de funcionamiento AC	12 V...250 V
Margen de tensiones de servicio DC	12 V...250 V
Categoría de uso para carga inductiva	AC-14 DC-13
Categoría de uso para carga óhmica	AC-12 DC-12
Conexión eléctrica	3 cables de conexión flexibles
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Extremo abierto
Longitud del cable	0.5 m
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Tipo de fijación	En bastidor de montaje 2n Con taladro pasante A elegir:
Posición de montaje	Cualquiera

Característica	Valor
Conexión neumática	G1/8
Material del cuerpo	Reforzado con PA POM Acero VMQ (silicona)
Material del contacto de conexión	Plata
Material de la conexión eléctrica	Estañado
Material de la membrana	Caucho-cloropreno
Posibilidades de ajuste	Ajustado de forma fija
Grado de protección	IP67
Tensión de aislamiento	2 kV
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de ensuciamiento	3