

# Válvula de antirretorno H-QS-4

Número de artículo: 153462

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Función de la válvula                              | Función de retorno                                                           |
| Conexión neumática 1                               | QS-4                                                                         |
| Conexión neumática 2                               | QS-4                                                                         |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería                                                    |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 136 l/min                                                                    |
| Presión de funcionamiento                          | -1 bar...10 bar                                                              |
| Temperatura ambiente                               | 0 °C...60 °C                                                                 |
| Material del cuerpo                                | Aluminio, anodizado                                                          |
| Color del cuerpo                                   | Negro                                                                        |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Presión diferencial mín., abrir                    | 0.1 bar                                                                      |
| Presión diferencial mín., cerrar                   | 0.2 bar                                                                      |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Peso del producto                                  | 5.3 g                                                                        |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |