


# Generador de vacío VN-07-M-I3-PQ2-VQ2

Número de artículo: 193553

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                                     | Valor                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diámetro nominal de la tobera Laval                                | 0.7 mm                                        |
| Patrón uniforme                                                    | 13 mm                                         |
| Posición de montaje                                                | Cualquiera                                    |
| Característica del eyector                                         | Alto vacío<br>En línea                        |
| Forma constructiva                                                 | Forma recta                                   |
| Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.           | 7 bar                                         |
| Presión de funcionamiento                                          | 1 bar...8 bar                                 |
| Presión de funcionamiento para vacío máximo                        | 5.8 bar                                       |
| Vacío máximo                                                       | 86 %                                          |
| Presión nominal de funcionamiento                                  | 6 bar                                         |
| Caudal de aspiración máximo contra atmósfera                       | 13.5 l/min                                    |
| Tiempo de alimentación de aire a presión de funcionamiento nominal | 2 s                                           |
| Medio de funcionamiento                                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                               | Funcionamiento con lubricación imposible      |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                            | 1 - riesgo de corrosión bajo                  |
| Conformidad PWIS                                                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura del medio                                              | 0 °C...60 °C                                  |
| Temperatura ambiente                                               | 0 °C...60 °C                                  |
| Peso del producto                                                  | 16 g                                          |
| Tipo de fijación                                                   | Instalación en la tubería                     |
| Conexión neumática 1                                               | QS-6                                          |
| Conexión neumática 3                                               | No sujeta                                     |
| Conexión de vacío                                                  | QS-6                                          |
| Nota sobre el material                                             | Conformidad con la Directiva RoHS             |
| Material de las juntas                                             | NBR                                           |
| Material de la tobera interior                                     | POM                                           |
| Material del cuerpo                                                | Reforzado con POM                             |
| Material del eyector                                               | Aleación de forja de aluminio                 |
| Material del racor                                                 | Latón<br>Niquelado                            |