


# Brida basculante CRSNCS-50

Número de artículo: 2895922

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                        |
| Basado en la norma                                         | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                             |
| Variantes                                                  | Alto nivel de protección contra la corrosión                                                                                                                                                                              |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 4 - riesgo de corrosión muy alto                                                                                                                                                                                          |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                            |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas |
| Temperatura ambiente                                       | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                           |
| Carga máx. admisible                                       | 2.5 kN                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso del producto                                          | 403 g                                                                                                                                                                                                                     |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                                                                                                                                         |
| Material de la fijación                                    | Acero inoxidable de alta aleación                                                                                                                                                                                         |
| Material de la articulación de rótula                      | PTFE<br>Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                  |
| Material de los tornillos                                  | Acero inoxidable de alta aleación                                                                                                                                                                                         |