

**Bobina magnética**  
**VACC-S18-70-K5-3-U2D**  
 Número de artículo: 3546949

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                              | Valor                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de accionamiento                                       | Eléctrico                                                |
| Posición de montaje                                         | Cualquiera                                               |
| Indicador de posición de conmutación                        | No                                                       |
| Tiempo de conexión                                          | 100%                                                     |
| Clase de aislamiento                                        | H                                                        |
| Valores característicos de las bobinas                      | 220 V DC: 7,0 W                                          |
| Fluctuaciones de tensión admisibles                         | -15 % / +10 %                                            |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)            | Según la Directiva de baja tensión de la UE              |
| Certificación de protección contra explosión fuera de la UE | Clase I, Div. 2 (CA)<br>Class I, Div. 2 (US)             |
| Protección antideflagrante                                  | Clase I, Div. 2 (CA)<br>Clase I, Div. 2 (US)             |
| Temperatura ambiente Ex                                     | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C                           |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                     | 4 - riesgo de corrosión muy alto                         |
| Conformidad PWIS                                            | VDMA24364-Zona III                                       |
| Grado de protección                                         | IP65                                                     |
| Peso del producto                                           | 1700 g                                                   |
| Conexión eléctrica                                          | Caja de bornes, rosca para introducción de cables NPT1/2 |
| Nota sobre el material                                      | Conformidad con la Directiva RoHS                        |
| Material de la bobina magnética                             | Aleación de forja de aluminio<br>Fundición gris          |