

Línea piloto

NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Número de artículo: 5105646

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Identificación del cable	Sin soporte para placas de identificación
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	SCSI
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	36
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	36
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Regleta de bornes
Conexión eléctrica 2, salida del cable	Recto
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Borne atornillado
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	36
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	36
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	Sobre perfil DIN
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	1.5 A
Resistencia a los picos de tensión	0.5 kV
Longitud del cable	0.5 m
Propiedades del cable	Estándar
Radio de flexión, tendido fijo del cable	74 mm
Radio de flexión, tendido de cables móvil	110 mm
Diámetro del cable	7.4 mm
Estructura de cable	18 x 2 x 0,09 mm ²
Sección nominal del cable	0.09 mm ²
Grado de protección	IP20
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE

Característica	Valor
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	1
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta aislante del cable	Negro
Material del cuerpo	PA PBT
Color del cuerpo	Verde Negro
Material de la cubierta aislante	PVC