


Unidad separadora de piezas HPV-22-60-A

Número de artículo: 529354

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	60 mm
Diámetro del émbolo	22 mm
Precisión máx. de sustitución	0.3 mm
Holgura Sx máxima de la leva	0.05 mm
Holgura Sz máxima de las levas	0.03 mm
Holgura angular ax máxima de las mordazas	0.04 grado
Holgura angular ay máxima de las mordazas	0.07 grado
Holgura angular az máxima de las mordazas	0.12 grado
Fijación de dedos externos	Taladro pasante
Amortiguación	Sin amortiguación
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Doble émbolo Vástago Corredera de bloqueo Con protección antigiro
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Medio ciclo	398.1 ms
Seguridad torsional/guía	Guía cuadrada
Duración del ciclo	796.1 ms
Distancia mínima del producto gracias a los sensores de proximidad	69 mm...73 mm
Saliente de los sensores de proximidad	14 mm...22 mm
Presión de funcionamiento	3 bar...8 bar
Tiempo de avance	0.48 ms...0.96 ms
Tiempo de retroceso	0.48 ms...0.96 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C

Característica	Valor
Par de apriete máx.	24 Nm for M8 9.9 Nm for M6
Fuerza estática Fz máxima en el dedo	180 N
Momento estático Mr máximo en el dedo	9 Nm
Momento estático Mx máximo en el dedo	9 Nm
Momento estático My máximo en el dedo	9 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	180 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	225 N
Peso del producto	1500 g
Masa máx. por dedo externo	395 g
Conexiones alternativas	M5
Tipo de fijación	con taladro pasante para tornillo M6 y casquillo para centrar con rosca interior M8 y casquillo para centrar
Conexión neumática	M5
Material de la tapa	Acero de alta aleación
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
Material del vástago	Acero de alta aleación
Material del Inducido	Acero de alta aleación
Material válvula de compuerta	Acero de cementación