

# Filtro de carbón activo MS6N-LFX-3/8-U

Número de artículo: 531928

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                   | Valor                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tamaño                                           | 6                                                        |
| Serie                                            | MS                                                       |
| Posición de montaje                              | Vertical +/- 5°                                          |
| Forma constructiva                               | Filtro de carbón activo                                  |
| Protección de funda                              | Integrado en la funda metálica de protección             |
| Presión de funcionamiento                        | 0 bar...20 bar                                           |
| Caudal normal máx. para clase de pureza del aire | 900 l/min                                                |
| Medio de funcionamiento                          | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]                   |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC          | 2 - riesgo de corrosión moderado                         |
| Conformidad PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Temperatura de almacenamiento                    | -10 °C...60 °C                                           |
| Aptitud para el contacto con alimentos           | Véase la información complementaria sobre el material    |
| Clase de pureza del aire en la salida            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]                   |
| Temperatura del medio                            | 5 °C...30 °C                                             |
| Contenido de aceite residual                     | 0.003 mg/m³                                              |
| Temperatura ambiente                             | -10 °C...60 °C                                           |
| Peso del producto                                | 820 g                                                    |
| Tipo de fijación                                 | Instalación en la tubería<br>Con accesorios<br>A elegir: |
| Conexión neumática 1                             | G3/8                                                     |
| Conexión neumática 2                             | G3/8                                                     |
| Nota sobre el material                           | Conformidad con la Directiva RoHS                        |
| Material del filtro                              | Carbón activo                                            |
| Material del cuerpo                              | Fundición inyectada de aluminio                          |
| Material de la funda                             | Aleación de forja de aluminio                            |