Módulo de posiciones intermedias
DADM-DGC-40-A

Número de artículo: 541702



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Velocidad máx. de impacto	3 m/s
Tiempo máximo de giro	300 ms
Precisión de repetición	0.02 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	970 g
Tipo de fijación	Sujetado en cilindro DGC
Conexión neumática	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo de tope	Acero Galvanizado
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado
Material de la palanca	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la abrazadera	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las tuercas	Acero Galvanizado
Ajuste fino	4 mm
Modo de funcionamiento	Doble efecto