Transformador de valores de medición
DADE-MVC-420

Número de artículo: 542118

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de diagnóstico	Indicación mediante diodo emisor de luz
Posición de montaje	Cualquiera
Resistencia a cortocircuitos	sí
Protección contra inversión de polaridad	Para conector PLC S1
Precisión de repetición	mín. ±0,1 mm
Salida analógica	4-20 mA Según EN 61131-2
Demanda de alimentación eléctrica	PELV
Tiempo de corrección, entradas	3 ms
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Puenteo de la tensión lógica en caso de interrupción de la red	10 ms
Ondulación residual	4 Vpp
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	20 mA...30 mA
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 25 %
Certificación	RCM
Símbolo KC	KC-CEM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	95 % Sin condensación
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	0 °C...55 °C
Peso del producto	128 g
Error de linealidad FS	0.2 %
Curva característica salidas	Según EN 61131-2
Curva característica de las entradas	Según EN 61131-2
Entradas lógica de conmutación	PNP (conexión a positivo)

Característica	Valor
Lógica de conmutación de las salidas	PNP (conexión a positivo)
Conexión eléctrica del sistema de medición	M12 Zócalo 8 contactos
Conexión eléctrica PLC	M12 Conector 8 pines
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Material del cuerpo	PBT, reforzado