# Bloque de conexión
# CPE18-PRS-3/8-7

Número de artículo: 543844

## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Patrón uniforme | 26 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 7 |
| Número máx. de zonas de presión | 2 |
| Presión de estallido | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi |
| Presión de funcionamiento | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -5 °C...50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2 Nm |
| Peso del producto | 999 g |
| Tipo de fijación del bloque de conexión | Con taladro pasante |
| Tipo de fijación de la válvula | Con rosca interior |
| Conexión neumática 1 | G3/8 |
| Conexión neumática 3 | G3/8 |
| Conexión neumática 5 | G3/8 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación de aluminio forjado |