

# Amortiguadores DYEF-M16-Y1F

Número de artículo: 548377

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | M16                                                                                 |
| Carrera                                 | 4.8 mm                                                                              |
| Amortiguación                           | Anillos/placas amortiguadores/as elásticos/as con tope fijo metálico en ambos lados |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                                          |
| Detección de posición                   | Sin                                                                                 |
| Velocidad máx. de impacto               | 0.8 m/s                                                                             |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                    |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura ambiente                    | 0 °C...60 °C                                                                        |
| Longitud de amortiguación               | 4.8 mm                                                                              |
| Consumo máximo de energía por carrera   | 0.25 J                                                                              |
| Peso del producto                       | 104 g                                                                               |
| Tipo de fijación                        | Con contratuerca                                                                    |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                                   |
| Material de las juntas                  | NBR                                                                                 |
| Material del cuerpo                     | Acero de alta aleación                                                              |