


Eje de guía
EGC-120- -FA
 Número de artículo: 558866

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera de trabajo	50 mm...8500 mm
Tamaño	120
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Guía
Aceleración máx.	50 m/s ²
Velocidad máxima	5 m/s
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de superficie de 2.º grado lx	4620000 mm ⁴
Momento de superficie de 2.º grado ly	5650000 mm ⁴
Fuerza máx. Fy	6890 N
Fuerza Fz máxima	6890 N
Máx. resistencia de desplazamiento sin carga	15 N
Momento Mx máximo	144 Nm
Momento My máx.	380 Nm...680 Nm
Momento máximo Mz	380 Nm...680 Nm
Fuerza Fy máxima eje total	6890 N
Fuerza Fz máxima eje total	6890 N
Momento máximo Mx eje total	144 Nm
Momento máximo My eje total	380 Nm...680 Nm
Momento máximo Mz eje total	380 Nm...680 Nm
Momento de inercia de torsión It	2680000 mm ⁴
Conexión neumática de la unidad de sujeción	M5
Material del perfil	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del perfil de cubierta	ABS
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio Anodizado

Característica	Valor
Material de la guía del carro	Acero
Material del raíl de guía	Acero
Material del carro	Aleación de forja de aluminio Anodizado